



ÍNZaK—Petr Kříž Katalogový list - typ: Štípaný pískovec

Štípaný pískovec je kamenný obkladový aglomerát ve tvaru štípaných skalních úlomků s možností všestranné aplikace exteriér & interiéru. Tento typ obkladu doporučujeme spárovat. Nesouměrné tvary, hodí se kombinovat se dřevem.

Doporučené příslušenství: Lepidlo WILD STONE LM, spárovací hmota WILD STONE SH, spárovací pytel, STONESIL AQUA.

Rozměry:

Nejmenší prvek: 170 x 40 mm
Největší prvek: 600 x 180 mm
Rohové prvky : různé (mnoho typů)
Rozměrová tolerance: +/- 10 mm
Hmotnost 1m²/bm: 30/11kg
Tloušťka : 20 – 50 mm
Počet kusů na m² : cca 45 ks (včetně spáry)

Štípaný pískovec obklad	Cena v CZK za m ² bez DPH
m ²	995,-
Štípaný pískovec rohový obklad	Cena v CZK za bm bez DPH
bm - běžný	829,-



Barevné odstíny:

091/ ROMA



092/CAPELA



094/MIX



095/COLIA



Balení:

Na paletě, prokládáno kartonem

Hmotnost palety s 10m² včetně spáry je cca 320 kg.

Nebo v krabicích.

Kartonová krabice o rozměrech: 530x270x200 mm

Krabice obsahuje: 0,75 m², tj. cca 23 kg

Rohové obklady: v krabici 1,5 běžné metry rohů, cca 17 kg

Euro paleta : 24 krabice = 18 m², nebo 36 bm rohů

Hmotnost Euro palety s 18 m² obkladu je cca 560 kg.

Hmotnost Euro palety s 36bm rohových obkladů je cca 420 kg.



